



バックヤードから売場でも、事務所から遠くに離れた工場でも、地下から地上でも、
今まで電波が届かなかった場所でも
「話せるんです！」



VOICE TALK ボイス・トーク

ボイス・トークは、特定小電力トランシーバーと通話ができる
無線ユニット分離型の固定トランシーバーです。

無線ユニットとコントローラーを接続するLANケーブルは最大50mまで対応可能です。これにより無線ユニット(アンテナ)を見通しの良い場所へ設置しやすくなり、売り場とバックヤード、事務所と製造エリア、地下1Fから地上1Fなど、壁で遮られる場所や障害物が多い場所などでも通話しやすくなります。



システム構成例



●搭載機能

様々なシステム構築を 可能とするサポート機能！

1ヶ所の呼び出しボタン通知やセンサー通知の他、受信音声を放送アンプへ出力するために必要なAUX端子、BUSY出力タイプ機能を搭載。



トランシーバーとの通信に必要な機能を搭載！

1/4波長ロングアンテナ

無線ユニットのアンテナは約18cmのロングタイプを採用し、広範囲へ電波の送信が可能。

47chフル対応

交互通話モード20ch、中継器アクセスモード27ch、合計47chを搭載。

グループ設定

混信する場合にグループ番号を設定することで快適に通話することが可能になります。

ボイススクランブル

グループ設定と合わせて使用することで第三者が通話内容を聞き取りにくくします。

スケルチレベル

通話が途切れやすい場合に聞き取りやすくなる機能です。

コンパンダー

周囲の雑音が大きい場合に使用することでクリアな音声通話を可能になります。

●仕様・付属品

	TCB-U830TR
サイズ(W×H×D)※1	90.4×50.4×29.5mm
本体重量	約60g
使用温度範囲	-10°C～+50°C
ch	47ch(20ch+27ch)※2
シグナリング	CTCSS(38 波)、DCS(83 波)
送信出力	10/1mW※3
電波形式	F3E、F2D
付属品	取扱説明書、保証書、壁掛け用ネジ

※1 : 突起除く。

※2 : 20ch=シンプレックスモード、

27ch=セミデュプレックスモード[レピーターアクセスマード]

※3 : 1mW=セミデュプレックスモード 1～18ch のみ

※4 : TCB-U830TR 接続時。

※5 : 変調度 1.5kHz、AF1kHz。

KCH-830	
サイズ(W×H×D)※1	127.0×70.6×35.5mm
本体重量	約120g
使用温度範囲	-10°C～+50°C
電源	AC アダプター(IN_AC100V/OUT_DC9V)
消費電流※4	待受け時 110mA以下 受信時 140mA 以下(VOL7) 送信時 110mA以下 待機時 0.5mA以下
低周波出力※5	SP/MIC端子 90mW 以上(16Ω/VOL12) AUX端子 13mW 以上(16Ω/VOL連動なし/固定音量)
標準変調入力※5	SP/MIC端子 約5mVrms(1.8kΩ) AUX端子 約300mVrms(4.7kΩ)
付属品	取扱説明書、保証書、壁掛け用ネジ、AC アダプター

●本カタログの内容は2017年5月現在のものです。●仕様・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●本カタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。●本カタログに掲載の液晶画面表示はイメージです。●「VOICE TALK／ボイス・トーク」は株式会社JVCケンウッドの登録商標です。

安全点検 のお願い	このような症状はありませんか ●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出了たりする。 ●内部に水や異物が入った。	ご使用中止 コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。	安全に関する ご注意 	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。 「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。
----------------------	--	---	---------------------------	---

製品のお問い合わせは JVCケンウッド山形営業窓口まで	0235-25-4002
受付時間：月～金曜日 9:00～17:00 (土日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)	

●お買い求めは当店で

