

製造業

エラーが発生しました。

音声が届くんです!!

製造ラインのトラブルやエラー発生などを瞬時に伝え、ロスコストの拡大防止に大きく貢献。

娯楽業

商品が壊れました。

ゲーム機のトラブルやお客様の困り事などに素早く対処。お客様が楽しめる店舗作りをサポート。

飲食業

1番テーブル呼び出します。

スタッフがどこにいても呼び出しが可能で、リアルタイムに情報を共有し、お客様をお待たせしません。ミスの低減や習熟度を高めることが可能です。

小売業

万引き発生!

防犯ゲートの情報を警備担当者に通知。その他、お客様がスタッフを呼び出すなど、店内の情報共有に大きな力を発揮します。

ブザー音や表示機器に縛られない!

どこにいても届く音声メッセージで
ビジネス環境を劇的に改善!!

VOICE TALK PRO

ボイス・トークプロ

ボイス・トークプロは、接点信号を受けて音声メッセージを特定小電力トランシーバーへ通知する音声自動通報システムです。

業務を行う中で、機器の警告音、異常ランプ、表示番号を確認するために、意識して「聞く・見る」を求められる事があります。「ボイス・トークプロ」の音声自動通報システムがあれば、スタッフに「聞く・見る」などの指示事項を無くし、「聞くこと」に集中することができます。「ボイス・トークプロ」で、皆様のビジネス環境を劇的に改善してみませんか。

タイプは用途で選べる
10ポートと30ポートをご用意!

TCB-U830TR
特定小電力無線ユニット

VGS-830/VGS-830G
音声自動再生ユニット

システム構成例



状態検出

起動信号
(無電圧a接点 / オープンコレクタ)

音声送信
(ワイヤレス)

● 搭載機能

他システムの状態通知に欠かせない機能を搭載

接点入力数

用途で選べる10ポート、30ポートの2ラインアップ。

接点入力方式

無電圧a接点・オープンコレクタに対応。

録音機能

最大15秒／1件のメッセージを録音することが可能。

メモリー機能

他者が通話中の場合は、送信待機を行ないメモリー機能でストック。最大32件まで記憶。

優先ポート

優先ポートに入力が入ると、他の再生待ちより優先して送信が可能。

重複再生防止

同じポートの信号が連続で入った場合は、同じメッセージを送信するか選択可能。

PCLes設定

パソコン不要で製品本体から簡単に設定変更が可能。

無線ユニット化

無線ユニットにすることで見通しの良い場所へ設置が可能となり、電波の死角を低減。

1/4波長ロングアンテナ

無線ユニットのアンテナは約18cmのロングタイプを採用し、広範囲へ電波の送信が可能。

● 仕様・付属品

	TCB-U830TR
サイズ(W×H×D)※1	90.4×50.4×29.5mm
本体重量	約60g
使用温度範囲	-10℃～+50℃
ch	47ch(20ch+27ch)※2
シグナリング	CTCSS(38波)、DCS(83波)
送信出力	10/1mW※3
電波形式	F3E,F2D
付属品	取扱説明書、保証書、壁掛け用ネジ

※1：突起除く。

※2：20ch=シムプレックスモード、
27ch=セミデュプレックスモード[中継器アクセスモード]

※3：1mW=セミデュプレックスモード1～18chのみ

※4：IP-5X 相当(オーム電機製 OA-W16 使用時。プッシュ穴あけ時は防塵非対応)

	VGS-830	VGS-830G
サイズ(W×H×D)※1	125×175×75mm	175×250×75mm
本体重量	約460g	約770g
使用温度範囲	-10℃～+50℃	
接点入力(録音)数	10	30
録音メッセージ	最大15秒／1件	
接点対応方式	無電圧a接点／オープンコレクタ	
再生ストック	最大32件	
防塵／防水	IP-5X 相当※4	
ケーブル取り出し口	3ヶ所	4ヶ所
電源	ACアダプター(IN_AC100V/OUT_DC9V)	
付属品	取扱説明書、保証書、壁固具(ネジ含む)、ケーブルランプ(ネジ含む)、ACアダプター	

● 関連商品

VOICE TALK
ボイス・トーク

今まで電波が届かなかった場所でも
「話せるんです!」

特定小電力トランシーバーと通話ができる無線ユニット分離型の固定トランシーバー。

●本カタログの内容は2017年5月現在のものです。●仕様・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●本カタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。●本カタログに掲載の液晶画面表示はイメージです。●「VOICE TALK PRO / ボイス・トークプロ」は株式会社JVCケンウッドの登録商標です。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか

- 電源コードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。

→ **ご使用中止**

コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

製品のお問い合わせは
JVCケンウッド山形営業窓口まで

0235-25-4002

受付時間：月～金曜日 9：00～17：00
(土日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

●お問い合わせは当店で